

Fotspindel

Innehaver/Produsent/Leverandør

Mesa Materiell AS

Bekkeveien 11, 3240 Sandefjord, Norge

Produktnavn

Fotspindel modell T8

Produktbeskrivelse

I henhold til side 2 i dette sertifikatet. Teknisk dokumentasjon i henhold til underlag til RISE, nr. P107880.

Sertifisering

RISE bekrefter at produktene som sertifikatet omfatter er kontrollert og er i samsvar med kravene i Arbeidstilsynets forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (produsentforskriften), utgave 22. des 2016 nr. 1837, § 4-1 til 4-4. (RISEs sertifiseringsregler SPCR 064 datert 2020-02-03), NS-EN 12810-1:2003 med tilhørende standarder og NS-EN 74-3:2007.

Tillatt belastning

Forutsetninger i henhold til produktbeskrivelsen.

Merking

Fotspindelene skal merkes med varig og synlig merking f.eks. ved preging i henhold til nedenstående: T8, navn på sertifikatutsteder RISE, produksjonsår (2 siffer) og sertifikatnummer C900712, i henhold til T8RISE22 C900712.

Gyldighetstid

Sertifikatet gjelder høyst til og med 2032-07-04.

Annet

RISE utfører en årlig inspeksjon av sertifiserte stillaskomponenter i henhold til avsnitt 5 i SPCR 064.



Martin Tillander

Sertifikat C900712 | utgave 1 | 2022-07-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification

Box 857, SE-50115 Borås, Sweden

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

P107880

Dette sertifikatet tilhører RISE og kan bare reproduseres i sin helhet, med mindre RISE tidligere har skriftlig godkjent noe annet.

Produktbeskrivelse for fotspindel modell T8

Utforming

Fotspindel T8 består av et gjenget stålrør, fotplate og en spindelmutter for høydejustering.

Fotspindelen er produsert i ulike høyder og dimensjoner.

Komponent	Mål (mm)	Dimensjoner (mm)	Artikkelnummer
Fotspindel T8 Ø33,7	1000, 665, 385	Ø33,7	34000010, 34000011, 34000019
Fotspindel T8 Ø38,0	1000, 800, 665	Ø38,0	34000012, 34000016, 34000014

Vilkår ved bruk

1. Fotspindel T8 må ikke benyttes i stillas der bredden på stillaset er større enn 1,30 m.
2. Den ytre diameter av fotspindel T8 må være større eller minst like stor som den fotspindelen stillasesystemets eget sertifiseringsdokument benytter.
3. Den maksimale justeringshøyden for fotspindel T8 bestemmes av det aktuelle stillassystemets eget sertifiseringsdokument.
4. Ved sertifiseringen er monterings- og bruksveiledningen utgave 23.06.2022 – Versjon 01 på norsk gransket.

Monterings- og bruksveiledning

Monterings- og bruksveiledningen på norsk skal følge med produktet ved omsetning.

Anvendelse

Sertifikatet gjelder for produkt med produsent i henhold til sertifikatet og med materiale, dimensjoner og utførelse som stemmer overens med det sertifiserte eksemplaret.

Sertifikatet skal følge med produktet ved omsetning.